



SPEED DOME

IP 5.0 MP

LINHA PRIME

IP66

PROTEÇÃO
IP66



ARMAZENAMENTO
EM SD CARD

PTZ

CONTROLE
PTZ



Imagens meramente ilustrativas



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br | lojclearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V.1.0.0



Conheça nossa
loja online!

lojclearcftv.com.br

Especificações Técnicas

Geral	
Chip set	Sensor CMOS SONY Starvis Back-illuminated 1/2.8"
Resolução horizontal	Full HD 2MP
Formato de codificação de vídeo	H.265/H.264
Relação S/R	>50dB
Configuração por acesso remoto via Browser	Suporta
Instalação para ambiente	Interno e externo
PTZ	
Velocidade de movimento horizontal	120°/s
Faixa de movimento horizontal	0°- 360°
Velocidade de movimento vertical	30°/s
Faixa de movimento vertical	0°- 93°
Número de presets	Até 220
Grupos de presets	Até 3 grupos
Pontos de guarda	Até 16 pontos
Lente	
Foco	Automático
Comprimento focal	3.9mm-85.5mm
Zoom ótico	Até 22x
Visão Noturna	
Infravermelho	6 Leds + 2 Leds Laser
Alcance	Até 100m
BLC	Suporta
Balanço de branco	Suporta
WDR	Suporta
Modo Dia/Noite	Automático
Rede	
Protocolos	TCP/IP, HTTP, ONVIF, DHCP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P
Acesso mediante senha	Suporta
Largura de banda	Ajustável
Taxa de frames	Ajustável
Dual Stream	H.264(Primário e Secundário)
Interface Ethernet	RJ45 10/100 Mbps
Fluxo Primário	1920*1080 – 30fps
Fluxo Secundário 1	800*448 – 30fps
Fluxo Secundário 2	704*576 – 30fps
Fluxo Secundário 3	640*360 – 30fps
Fluxo Secundário 4	352*288 – 30fps

Interface	
Alarme	1 entrada e 1 saída
Cartão SD	Suporta cartão Micro SD (Até 128GB)
Características gerais	
Proteção	IP66
Temperatura de operação	Interna: 0° - 40° Externa: -40° - 60°
Umidade	Menor do que 90%
Alimentação	Alimentação elétrica POE e 12 VDC
Proteção contra descargas elétricas	Até 6000V
Dimensão	310 x 310 x 440 (mm)
Peso	10.7Kg