


CÂMERA VEICULAR DOME 2" FULL HD



RESOLUÇÃO
FULL HD



MICROFONE
OPCIONAL



ALCANCE IR
DE 15 METROS



FUNÇÃO
D-WDR E BLC



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



Rua Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2 -
Santa Rita do Sapucaí, CEP: 37536-270

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.1.0

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Hardware		
Sensor de imagem	1/2.9" 2 megapixels CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Linhas Horizontais	1920H	
Resolução real	Main Stream: 1920x1080 / 1280x720 Sub Stream: 704x576 / 640x480 / 352x288	
Formato de vídeo	NTSC: 2.0MP @ 20fps 1.0MP @ 20fps PAL: 2.0MP @ 20fps 1.0MP @ 20fps	
Protocolo de vídeo	IP	
Iluminação mínima	0.01LUX	
Relação de ruído	≥50dB	
Sincronismo	Interno	
Íris	Eletrônica	
Day & Night	Automático (Colorido / P&B)	
Troca automática do filtro (IRC)	Sim	
Lente		
Lente fixa	2.8mm	
Abertura	F1.6 e F2.0	
Ângulo de visão	F1.6 (Ultra)	Horizontal: 108° / Vertical: 59°
	F2.0	Horizontal: 87° / Vertical: 46°
Quantidade de LEDs	12	
Comprimento de onda LED IR	850nm	
Alcance noturno	15 metros	
IR inteligente	Sim	
Formato de áudio	G.711A	
Características complementares		
Controle de ganho (AGC)	Sim	
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	AUTO	
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	
Balanco de branco (AWB)	AUTO	
Redução digital de ruído (DNR)	2D/3D	
Ajuste automático de exposição (AES)	Sim	
Entrada de áudio	Opcional	
Protocolos suportados	TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, UPNP, ONVIF	
Transmissão de alarme	FTP, e-mail, browser, software de gerenciamento	
Recursos OSD	Nome do canal, data e hora	
Conexões		
Saída de vídeo	Conector RJ45	
Saída de áudio	Conector RJ45	

Alimentação	Conector P4
Características elétricas	
Consumo máximo de corrente	100mA
Consumo máximo de potência	1,2 W
Tensão	12VDC
Proteção antissurto (vídeo)	4 KV
Proteção antissurto (alimentação)	1 KV
Características mecânicas	
Tipo da case / material	Dome / metal
Grau de proteção	IP65
Local de instalação	Interno
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~70°C
Temperatura de operação	-20°C ~70°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH

Dimensões

