


# CÂMERA VEICULAR DOME 2" FULL HD



RESOLUÇÃO  
FULL HD



MICROFONE  
OPCIONAL



ALCANCE IR  
DE 15 METROS



FUNÇÃO  
D-WDR E BLC



Imagem meramente ilustrativa



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br



Rua Cônego Adolfo Carneiro, 970A, Loteamento do Valle 2 -  
Santa Rita do Sapucaí, CEP: 37536-270

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0

## Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
<b>Hardware</b>		
<b>Sensor de imagem</b>	1/2.9" 2 megapixels CMOS	
<b>Pixels efetivos</b>	1920 (H) x 1080 (V)	
<b>Linhas Horizontais</b>	1920H	
<b>Resolução real</b>	Main Stream: 1920x1080 / 1280x720 Sub Stream: 704x576 / 640x480 / 352x288	
<b>Formato de vídeo</b>	NTSC: 2.0MP @ 20fps   1.0MP @ 20fps PAL: 2.0MP @ 20fps   1.0MP @ 20fps	
<b>Protocolo de vídeo</b>	IP	
<b>Iluminação mínima</b>	0.01LUX	
<b>Relação de ruído</b>	≥50dB	
<b>Sincronismo</b>	Interno	
<b>Íris</b>	Eletrônica	
<b>Day &amp; Night</b>	Automático (Colorido / P&B)	
<b>Troca automática do filtro (IRC)</b>	Sim	
<b>Lente</b>		
<b>Lente fixa</b>	1.9mm ou 2.8mm ou 3.6mm	
<b>Ângulo de abertura</b>	<b>1.9mm</b>	Horizontal: 152° / Vertical: 83°
	<b>2.8mm</b>	Horizontal: 96° / Vertical: 72°
	<b>3.6mm</b>	Horizontal: 90.4° / Vertical: 47°
<b>Quantidade de LEDs</b>	12	
<b>Comprimento de onda LED IR</b>	850nm	
<b>Alcance noturno</b>	15 metros	
<b>IR inteligente</b>	Sim	
<b>Formato de áudio</b>	G.711A	
<b>Características complementares</b>		
<b>Controle de ganho (AGC)</b>	Sim	
<b>Compensação de Luz de Fundo (BLC)</b>	AUTO	
<b>Wide Dynamic Range (WDR)</b>	D-WDR	
<b>Balanco de branco (AWB)</b>	AUTO	
<b>Redução digital de ruído (DNR)</b>	2D/3D	
<b>Ajuste automático de exposição (AES)</b>	Sim	
<b>Entrada de áudio</b>	Opcional	
<b>Protocolos suportados</b>	TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, UPNP, ONVIF	
<b>Transmissão de alarme</b>	FTP, e-mail, browser, software de gerenciamento	
<b>Recursos OSD</b>	Nome do canal, data e hora	
<b>Conexões</b>		
<b>Saída de vídeo</b>	Conector RJ45	
<b>Saída de áudio</b>	Conector RJ45	

<b>Alimentação</b>	Conector P4
<b>Características elétricas</b>	
<b>Consumo máximo de corrente</b>	100mA
<b>Consumo máximo de potência</b>	1,2 W
<b>Tensão</b>	12VDC
<b>Proteção antissurto (vídeo)</b>	4 KV
<b>Proteção antissurto (alimentação)</b>	1 KV
<b>Características mecânicas</b>	
<b>Tipo da case / material</b>	Dome / metal
<b>Grau de proteção</b>	IP65
<b>Local de instalação</b>	Interno
<b>Características ambientais</b>	
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20°C~70°C
<b>Temperatura de operação</b>	-20°C ~70°C
<b>Umidade relativa de armazenamento</b>	20% a 90% RH
<b>Umidade relativa de operação</b>	20% a 90% RH

## Dimensões

